

# NEU

# mafell

creating excellence



Für eine optimale Fräsengeschwindigkeit kann die Drehzahl stufenlos eingestellt werden.



Dank großer Auflagefläche lassen sich selbst schräge Kanten sicher bearbeiten.



Für die Eckbearbeitung bietet der einsteckbare Anschlag eine sichere Führung.



Bei empfindlichen Materialien verhindert die Anlauffremse unschöne Bearbeitungsspuren.



Mit handelsüblichen Fräsern lassen sich auch Massivholzkanten bearbeiten.

Produkt-Video  
[youtube.com/user/MafellGermany](https://www.youtube.com/user/MafellGermany)



## Ausführungen

Kantenfräse KF 1000

91C501

## Produktmerkmale

- Extrem leise mit einem Schalldruckpegel von nur 71 dB (A)
- Mit Spindelarrretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Made in Germany

## Einsatzgebiete

- Ideal geeignet für die bündige und profilierte Kantennachbearbeitung
- Für Massivholz, Kunststoffe, Furnier

## Produktbeschreibung

Die Digital-Elektronik ist mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Leerlauf-Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Die Labyrinth-Dichtung schützt Spindel und Lager dauerhaft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spänen.

## Technische Daten

Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	1000 W
Spannhals	43 mm
Spannzange	8 mm
Abmessungen L x H x B	103 x 226 x 328 mm
Nennleerlaufdrehzahl	4.000 – 25.000 1/min
Gewicht	2,1 kg
Schalldruckpegel db (A)	71 dB

## Lieferumfang

1 Überwurfmutter	093729
1 Spannzange OZ 8 mm	093734
1 Planfräser Ø 19 mm	090282
1 Auflageplatte für 43 mm Spannhals	
1 Absaugadapter	
1 Maulschlüssel 17 mm	
1 Anschlussleitung 4 m	

## Sonderzubehör / Werkzeuge

Planfräser Ø 19 mm	090282
Überwurfmutter OZ	093729
Spannzange OZ 3 mm	093731
Spannzange OZ 4 mm	093732
Spannzange OZ 6 mm	093733
Spannzange OZ 8 mm	093734
Spannzange OZ 3,175 mm (1/8")	093735
Spannzange OZ 6,35 mm (1/4")	093736
Spannzangen-Set OZ 3 mm*	093737
Spannzangen-Set OZ 3,175 mm (1/8")*	093738

\* (bestehend aus Spannzange + Überwurfmutter)